

KRAFTSTOFF- CONTAINER QUADRO-AG

[DIESEL]



Ob auf Winterbaustellen, in Festzelten, Industriebetrieben sind Aggregate oder Heizgeräte zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung oder zur Belüftung oder Entfeuchtung von Lager- und Produktionshallen nicht wegzudenken. Stellen Sie die Versorgung Ihrer Geräte sicher! Die QUADRO-AG sind speziell für die professionelle Kraftstoffversorgung direkt am Einsatzort konzipiert. Zugelassen für den Transport sowie für die Lagerung und Aufstellung im Innen- und Außenbereich!

Ihre Vorteile

- › Zeitlich unbefristete UN-Zulassung als Transportbehälter (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID) und auf Binnen- (ADN) und Seeschiffen (IMDG Code)
- › Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter, Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne
- › Aufstellung im Freien
- › Verwendung in Wasserschutzgebieten
- › Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung bis 1.000 Liter Inhalt
- › Anschlüsse und Armaturen zentral und geschützt angeordnet in einem Staukasten mit sicher abschließbarem Klappdeckel
- › Konstruktiver Schutz der Ecken vor Beschädigungen durch Winkelkanten und Überhänge
- › Bis QUADRO-AG 1000 3-fach stapelbar; QUADRO-AG 2000 (Ausführung mit Stapelecken) und QUADRO-AG 3000

2-fach stapelbar

Technische Merkmale

- › Innen und außen feuerverzinkt oder innen roh und außen lackiert
- › Doppelwandig im Sinne der AwSV; permanente, energieunabhängige Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- › Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige


INFO



BEHÄLTER

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55
33397 Rietberg

Fon 05244 983-200
behaeltertechnik@seppeler.de
www.seppeler.de





- > Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- > Saugleitung mit Absperrkugelhahn
- > Anschluss für eine Rücklaufleitung
- > Saug- und Rücklaufanschlüsse 1/2" (QUADRO-AG 3000 1") Außengewinde
- > Fußkonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
- > 2 Kranösen (bis QUADRO-AG 1000); 1 zentrale Kranöse (QUADRO-AG 2000); 4 Kranösen (QUADRO-AG 3000), sicheres Kranen gemäß DGUV Information 209-013

Zubehör

- > Grenzwertgeber zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung; bei den QUADRO-AG 2000 und 3000 bereits im

Lieferumfang enthalten

- > Einschraubheizkörper mit feststehendem Heizelement; Steuerkopf mit automatischer Temperaturregelung 5 – 12 °C und Überhitzungsschutz 45 °C; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W
- > Verstellbares Heberschutzventil 3/8", 0,05 – 0,4 bar; ; max. Durchfluss 220 l/h; Verhindert das selbstständige Auslaufen des Behälters
- > Zusätzliche Saugleitung und Rücklaufanschluss
- > Schlauchleitungssätze:
 - > Schlauchpakete NW 8 und 13
 - > Kupplungssätze

Lieferbare Ausführungen

Typ / Inhalt	Abmessung (mm)			Gewicht (kg)	Zulassung	Art.-Nr.
	L	B	H			
QUADRO-AG 450	1215	815	800	200	D/BAM/13080/31A Z-38.12-230	98591
QUADRO-AG 1000	1215	1000	1200	285	D/BAM/13081/31A Z-38.12-230	96800
QUADRO-AG 2000	2215	815	1620	629	D/BAM/14552/31A Z-38.12-223	98194
	QUADRO-AG 2000 ohne Stapelecken					98193
QUADRO-AG 3000	2390	1190	1510	838	D/BAM/12180/31A Z-38.12-223	79397